


AFS SCHR U

Zestaw imbusowych śrub UNC

HANSA FLEX

Właściwości

Typ konstrukcji	zestaw śrub
Norma	ASA B 18.3
Zakres dostawy	4 śruby + 4 podkładki sprężyste
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	czarny olejowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	L1 (mm)	RK
AFS 80 SCHR U	5/16" x 1.1/4" UNC	31,8	7/32"
AFS 100 SCHR U	3/8" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 104 SCHR U	7/16" x 1.1/2" UNC	38,1	5/16"
AFS 106 SCHR U	1/2" x 1.3/4" UNC	44,5	3/8"
AFS 112 SCHR U	5/8" x 2" UNC	50,8	1/2"
AFS 403 SCHR U	7/16" x 1.3/4" UNC	44,5	5/16"
AFS 406 SCHR U	3/4" x 2.1/2" UNC	63,5	9/16"

SW = rozwartość klucza

są akcesoriami do następujących produktów

FH (3000 PSI)	Półowka kołnierza SAE
FH (6000 PSI)	Półowka kołnierza SAE
VF (3000 PSI)	Kołnierz pełny SAE
VF (6000 PSI)	Kołnierz pełny SAE