


# AFS 90 S (3000 PSI)

Kołnierz do spawania SAE, kąt 90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Szereg ciśnieniowy	3000 psi
Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Kształt	kąt 90°
Typ konstrukcji	kołnierz do spawania SAE
Zamocowanie	otwór pod śrubę
Zakres dostawy	tylko kołnierz
Materiał	S355J2G3 (ST52.3)
Ochrona powierzchni	czarny olejowany



## Wskazówka

Podane maksymalne ciśnienie robocze dotyczy kołnierza! Rzeczywiste ciśnienie robocze określa rura (grubość ścianki) oraz jakość rury! Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

## Artykuł

Oznaczenie	PB 10.9 (bar)	Typowielkość	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M metr.	M (unc)
<b>AFS 80/90 S</b>	350	1/2"	21,6	13	38,1	17,5	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 80/90 S 038</b>	350	1/2"	17,5	13	38,1	17,5	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 100/90 S</b>	350	3/4"	27,2	19	47,6	22,2	63	10	24	38	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102/90 S</b>	315	1"	35,0	25	52,4	26,2	70	12	28	43	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 104/90 S</b>	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	30,2	85	14	34	51	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 106/90 S</b>	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	35,7	95	16	38	56	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 108/90 S</b>	200	2"	61,0	51	77,8	42,9	110	18	42	65	13,5	M 12 x 45	5/8" x 2"

PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze

## Warianty produktu

<b>AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)</b>	Kołnierz do spawania SAE, kąt 90°, z zestawem śrub metrycznych i o-ringiem
<b>AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)</b>	Kołnierz do spawania SAE, kąt 90°, z zestawem śrub UNC i o-ringiem