

MONTAGESPRAY

Spray montażowy

HANSA FLEX

Właściwości

Właściwości	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
--------------------	--

Zakres temperatury -40 °C do +1400 °C



Opis

Zastosowania: połączenia śrubowe pod bardzo dużym obciążeniem dynamicznym i elementy montażowe oraz wolno obracające się urządzenia pracujące w wysokich temperaturach.

Dodatkowe informacje

W tym nie zawierającym metali* produkcie szczególne właściwości zapewniają bardzo drobnocząsteczkowe specjalne addytywy oraz smary ceramiczne. Wyjątkowo dobra charakterystyka antyadhezyjna sprayu montażowego 400 jest widoczna głównie na stali wysokostopowej i przy zastosowaniu różnych metali. Produkt wyróżnia się wytrzymałością na ściskanie (< 230 N/mm²). Spray montażowy 400 BIAŁY jest odporny na wodę słodką, morską i gorącą, parę wodną, czynniki alkaliczne i słabo kwaśne, ma dobrą przyczepność i właściwości hydrofobowe. Poza tym produkt nie zawiera dodatków zsiarczonych ani halogenów. Jeżeli ze względów optycznych niepożądane jest stosowanie produktów zawierających metale produktów zawierających nikiel ze względów zdrowotnych oraz zawierających miedź ze względów elektrochemicznych, spray montażowy 400 BIAŁY odpowiada doskonale tym wymaganiom.

* zawartość maks. do 0,1 %

Artykuł

Oznaczenie	Zawartość (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400