# BZL / BZS MG


Korek bez nakrętki kołpakowej

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| **Typ konstrukcji** | korek bez nakrętki kołpakowej |
| **Kształt** | prosty |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Materiał** | mosiądz |






## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączek rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BZL NW 04 MG** | L | PN 200 | 6,6 | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| **BZL NW 06 MG** | L | PN 200 | 8,5 | 8 | 18,0 | 6,0 x 1,5 |
| **BZL NW 08 MG** | L | PN 200 | 10,6 | 10 | 19,5 | 7,5 x 1,5 |
| **BZL NW 10 MG** | L | PN 200 | 12,6 | 12 | 19,0 | 9,0 x 1,5 |
| **BZL NW 13 MG** | L | PN 200 | 15,5 | 15 | 19,0 | 12,0 x 2,0 |
| **BZL NW 16 MG** | L | PN 200 | 18,6 | 18 | 22,0 | 15,0 x 2,0 |
| **BZL NW 20 MG** | L | PN 100 | 22,6 | 22 | 22,0 | 20,0 x 2,0 |
| **BZL NW 25 MG** | L | PN 100 | 28,5 | 28 | 23,5 | 26,0 x 2,0 |
| | | | | | | |
| **BZS NW 10 MG** | S | PN 400 | 14,5 | 14 | 21,0 | 10,0 x 2,0 |
| **BZS NW 13 MG** | S | PN 250 | 16,5 | 16 | 22,0 | 12,0 x 2,0 |
| **BZS NW 16 MG** | S | PN 250 | 20,9 | 20 | 26,5 | 16,3 x 2,4 |
| **BZS NW 20 MG** | S | PN 250 | 25,9 | 25 | 27,5 | 20,3 x 2,4 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki – PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze – Ø = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **BZL / BZS** | Korek bez nakrętki kołpakowej, stal |
| **BZL VA / BZS VA** | Korek bez nakrętki kołpakowej, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*