

### Właściwości

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny                 |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma F                                                 |
| Przyłącze 2            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny                 |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24°                                   |
| Typ konstrukcji        | dwuzłącza wkręcane z ustawianym kierunkiem              |
| Kształt                | kąt 90°                                                 |
| Zakres dostawy         | króciec z nakrętką kołpakową i pierścieniem zacinającym |
| Materiał               | stal                                                    |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                                           |



### Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączy rurowych.

### Artykuł

| Oznaczenie        | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR         |
|-------------------|------------|-----------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|
| EWOM 04 LL        | LL         | PN 100                | 4            | M 8 x 1    | M 8 x 1    | 7,1       | 21         | 11,3       | 19,8       | 12         | 12 | 10 | 6,1 x 1,6  |
| EWOM 04 LL 10     | LL         | PN 100                | 4            | M 10 x 1   | M 8 x 1    | 7,1       | 21         | 11,3       | 19,8       | 11         | 14 | 10 | 8,0 x 1,5  |
| EWOM 06 LL        | LL         | PN 100                | 6            | M 10 x 1   | M 10 x 1   | 7,1       | 22         | 9,8        | 19,8       | 14         | 14 | 12 | 8,0 x 1,5  |
| EWOM 06 LL 12-1.5 | LL         | PN 100                | 6            | M 12 x 1,5 | M 10 x 1   | 9,6       | 25         | 12,8       | 23,2       | 14         | 17 | 12 | 9,3 x 2,4  |
| EWOM NW 04 HL     | L          | PN 250                | 6            | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 8,0       | 27         | 12,0       | 22,0       | 12         | 14 | 14 | 8,0 x 1,5  |
| EWOM NW 06 HL     | L          | PN 250                | 8            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12,0      | 29         | 14,0       | 27,0       | 12         | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOM NW 08 HL     | L          | PN 250                | 10           | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12,0      | 30         | 15,0       | 28,0       | 14         | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM NW 10 HL     | L          | PN 250                | 12           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12,0      | 32         | 17,0       | 29,0       | 17         | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM NW 13 HL     | L          | PN 250                | 15           | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12,0      | 37         | 21,0       | 36,0       | 19         | 24 | 27 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM NW 16 HL     | L          | PN 160                | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 14,0      | 40         | 23,5       | 37,0       | 24         | 27 | 32 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM NW 20 HL     | L          | PN 160                | 22           | M 26 x 1,5 | M 30 x 2   | 16,0      | 44         | 27,5       | 43,0       | 27         | 32 | 36 | 23,3 x 2,4 |
| EWOM NW 20 HL 27  | L          | PN 160                | 22           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 14,0      | 44         | 28,0       | 35,0       | 30         | 32 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| EWOM NW 25 HL     | L          | PN 100                | 28           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18,0      | 47         | 30,5       | 42,0       | 36         | 41 | 41 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM NW 32 HL     | L          | PN 100                | 35           | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 20,0      | 56         | 34,5       | 50,0       | 41         | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM NW 40 HL     | L          | PN 100                | 42           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 22,0      | 62         | 39,0       | 56,0       | 50         | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |
| EWOM NW 03 HS     | S          | PN 630                | 6            | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12,0      | 31         | 16,0       | 26,0       | 12         | 17 | 17 | 9,3 x 2,4  |
| EWOM NW 04 HS     | S          | PN 630                | 8            | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12,0      | 32         | 17,0       | 27,0       | 14         | 19 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| EWOM NW 06 HS     | S          | PN 630                | 10           | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12,0      | 34         | 17,5       | 29,0       | 17         | 22 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| EWOM NW 08 HS     | S          | PN 630                | 12           | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12,0      | 38         | 21,5       | 32,0       | 19         | 24 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| EWOM NW 10 HS     | S          | PN 630                | 14           | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14,0      | 40         | 22,0       | 34,0       | 19         | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| EWOM NW 13 HS     | S          | PN 400                | 16           | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14,0      | 43         | 24,5       | 37,0       | 24         | 27 | 30 | 19,3 x 2,4 |
| EWOM NW 16 HS     | S          | PN 400                | 20           | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 16,0      | 47         | 26,5       | 39,0       | 27         | 32 | 36 | 23,5 x 3,0 |
| EWOM NW 20 HS     | S          | PN 400                | 25           | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18,0      | 54         | 30,0       | 45,0       | 36         | 41 | 46 | 29,5 x 3,0 |
| EWOM NW 25 HS     | S          | PN 250                | 30           | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 20,0      | 62         | 35,5       | 50,0       | 41         | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| EWOM NW 32 HS     | S          | PN 250                | 38           | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 22,0      | 72         | 41,0       | 56,0       | 50         | 55 | 60 | 44,5 x 3,0 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

### Warianty produktu

**XEWOM** Złącza wkręcane, kąt 90°, króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego)