

# XSW VA

Złączka przegrodowa, kąt 90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1 + 2            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny                      |
| Rodzaj uszczelnienia 1 + 2 | stożek wewnętrzny 24°                                        |
| Typ konstrukcji            | złączka przegrodowa                                          |
| Kształt                    | kąt 90°                                                      |
| Norma                      | DIN 3911                                                     |
| Zakres dostawy             | króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego) |
| Materiał                   | stal szlachetna                                              |



## Wskazówka

Wskazówki do montażu, zabudowy, obciążalności ciśnieniowej i dopuszczalnych temperatur roboczych są zawarte w Informacjach Technicznych dwuzłączyk rurowych.

## Artykuł

| Oznaczenie      | Typoszereg | Ciśnienie robocze bar | Ø d2 (mm) | G1         | Ø D (mm) | b (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------|-----------------------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| XSW NW 04 HL VA | L          | PN 315                | 6         | M 12 x 1,5 | 17       | 16     | 34      | 27,0    | 19      | 12,0    | 14      | 12      | 17 |
| XSW NW 06 HL VA | L          | PN 315                | 8         | M 14 x 1,5 | 19       | 16     | 34      | 27,0    | 21      | 14,0    | 17      | 12      | 19 |
| XSW NW 08 HL VA | L          | PN 315                | 10        | M 16 x 1,5 | 22       | 16     | 35      | 28,0    | 22      | 15,0    | 18      | 14      | 22 |
| XSW NW 10 HL VA | L          | PN 315                | 12        | M 18 x 1,5 | 24       | 16     | 36      | 29,0    | 24      | 17,0    | 20      | 17      | 24 |
| XSW NW 13 HL VA | L          | PN 315                | 15        | M 22 x 1,5 | 27       | 16     | 38      | 31,0    | 28      | 21,0    | 25      | 19      | 30 |
| XSW NW 16 HL VA | L          | PN 315                | 18        | M 26 x 1,5 | 32       | 16     | 40      | 32,5    | 31      | 23,5    | 24      | 24      | 36 |
| XSW NW 20 HL VA | L          | PN 160                | 22        | M 30 x 2   | 36       | 16     | 42      | 34,5    | 35      | 27,5    | 30      | 27      | 41 |
| XSW NW 25 HL VA | L          | PN 160                | 28        | M 36 x 2   | 42       | 16     | 43      | 35,5    | 38      | 30,5    | 34      | 36      | 46 |
| XSW NW 32 HL VA | L          | PN 160                | 35        | M 45 x 2   | 50       | 16     | 47      | 36,5    | 45      | 34,5    | 39      | 41      | 55 |
| XSW NW 40 HL VA | L          | PN 160                | 42        | M 52 x 2   | 60       | 16     | 47      | 36,0    | 51      | 40,0    | 43      | 50      | 65 |
| XSW NW 03 HS VA | S          | PN 630                | 6         | M 14 x 1,5 | 19       | 16     | 36      | 29,0    | 23      | 16,0    | 17      | 12      | 19 |
| XSW NW 04 HS VA | S          | PN 630                | 8         | M 16 x 1,5 | 22       | 16     | 36      | 29,0    | 24      | 17,0    | 18      | 14      | 22 |
| XSW NW 06 HS VA | S          | PN 630                | 10        | M 18 x 1,5 | 24       | 16     | 36      | 29,5    | 25      | 17,5    | 20      | 17      | 24 |
| XSW NW 08 HS VA | S          | PN 630                | 12        | M 20 x 1,5 | 27       | 16     | 38      | 30,5    | 29      | 21,5    | 21      | 17      | 27 |
| XSW NW 10 HS VA | S          | PN 630                | 14        | M 22 x 1,5 | 27       | 16     | 40      | 32,0    | 30      | 22,0    | 23      | 19      | 30 |
| XSW NW 13 HS VA | S          | PN 400                | 16        | M 24 x 1,5 | 30       | 16     | 40      | 31,5    | 33      | 24,5    | 24      | 24      | 32 |
| XSW NW 16 HS VA | S          | PN 400                | 20        | M 30 x 2   | 36       | 16     | 44      | 33,5    | 37      | 26,5    | 30      | 27      | 41 |
| XSW NW 20 HS VA | S          | PN 400                | 25        | M 36 x 2   | 42       | 16     | 47      | 35,0    | 42      | 30,0    | 34      | 36      | 46 |
| XSW NW 25 HS VA | S          | PN 400                | 30        | M 42 x 2   | 50       | 16     | 51      | 37,5    | 49      | 35,5    | 39      | 41      | 50 |
| XSW NW 32 HS VA | S          | PN 315                | 38        | M 52 x 2   | 60       | 16     | 53      | 37,0    | 57      | 41,0    | 43      | 50      | 65 |

typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki - PN = ciśnienie znamionowe PB = maks. ciśnienie robocze - Ø d2 = średnica zewnętrzna rury

## Warianty produktu

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| XSW   | Złączka przegrodowa, kąt 90°, stal            |
| SW VA | Złączka przegrodowa, kąt 90°, stal szlachetna |