
# G AJ HJ
Łącznik

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny UN/UNF, |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 74° |
| **Przyłącze 2** | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | stożek zewnętrzny 74° |
| **Typ konstrukcji** | Łączniki |
| **Kształt** | prosty |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **G AJ 04 HJ** | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 12 | 17 |
| **G AJ 04 HJ 06** | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 17 |
| **G AJ 05 HJ 04** | 1/2" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 17 |
| **G AJ 05 HJ** | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 |
| **G AJ 06 HJ 04** | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 17 | 17 |
| **G AJ 06 HJ 05** | 9/16" -18 UNF | 1/2" -20 UNF | 17 | 19 |
| **G AJ 06 HJ** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 17 | 19 |
| **G AJ 06 HJ 08** | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 19 |
| **G AJ 08 HJ 04** | 3/4" -16 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 |
| **G AJ 08 HJ 05** | 3/4" -16 UNF | 1/2" -20 UNF | 22 | 22 |
| **G AJ 08 HJ 06** | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 |
| **G AJ 08 HJ** | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 24 |
| **G AJ 08 HJ 10** | 3/4" -16 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 24 |
| **G AJ 08 HJ 12** | 3/4" -16 UNF | 1.1/16" -12 UN | 24 | 24 |
| **G AJ 10 HJ 04** | 7/8" -14 UNF | 7/16" -20 UNF | 19 | 27 |
| **G AJ 10 HJ 05** | 7/8" -14 UNF | 1/2" -20 UNF | 19 | 27 |
| **G AJ 10 HJ 06** | 7/8" -14 UNF | 9/16" -18 UNF | 24 | 27 |
| **G AJ 10 HJ 08** | 7/8" -14 UNF | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 |
| **G AJ 10 HJ** | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 24 | 27 |
| **G AJ 10 HJ 12** | 7/8" -14 UNF | 1.1/16" -12 UN | 28 | 27 |
| **G AJ 12 HJ 04** | 1.1/16" -12 UN | 7/16" -20 UNF | 24 | 32 |
| **G AJ 12 HJ 05** | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -20 UNF | 24 | 32 |
| **G AJ 12 HJ 06** | 1.1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF | 27 | 32 |
| **G AJ 12 HJ 08** | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 29 | 32 |
| **G AJ 12 HJ 10** | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 27 | 32 |
| **G AJ 12 HJ** | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| **G AJ 12 HJ 16** | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 27 | 32 |
| **G AJ 14 HJ 12** | 1.3/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 35 |
| **G AJ 16 HJ 08** | 1.5/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF | 36 | 41 |
| **G AJ 16 HJ 10** | 1.5/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 36 | 41 |
| **G AJ 16 HJ 12** | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 36 | 41 |
| **G AJ 16 HJ 14** | 1.5/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 |
| **G AJ 16 HJ** | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 36 | 41 |
| **G AJ 20 HJ 10** | 1.5/8" -12 UN | 7/8" -14 UNF | 46 | 50 |
| **G AJ 20 HJ 12** | 1.5/8" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 41 | 41 |
| **G AJ 20 HJ 14** | 1.5/8" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 46 | 50 |
| **G AJ 20 HJ 16** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 46 | 50 |
| **G AJ 20 HJ** | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 46 | 50 |
| **G AJ 24 HJ 20** | 1.7/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 50 | 55 |
| **G AJ 24 HJ** | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 50 | 55 |
| **G AJ 32 HJ 24** | 2.1/2" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 65 | 70 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **G AJ HJ VA** | Łącznik, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*