

G HB VA

Króciec łączący

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec łączący
Kształt	prosty
Materiał	stal szlachetna



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	SW (mm)
G HB 02 VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14
G HB 02 HB 04 VA	G 1/8" -28	G 1/4" -19	19
G HB 02 HB 06 VA	G 1/8" -28	G 3/8" -19	22
G HB 04 VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19
G HB 04 HB 06 VA	G 1/4" -19	G 3/8" -19	22
G HB 04 HB 08 VA	G 1/4" -19	G 1/2" -14	27
G HB 04 HB 12 VA	G 1/4" -19	G 3/4" -14	32
G HB 06 VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	22
G HB 06 HB 08 VA	G 3/8" -19	G 1/2" -14	27
G HB 06 HB 10 VA	G 3/8" -19	G 5/8" -14	32
G HB 06 HB 12 VA	G 3/8" -19	G 3/4" -14	32
G HB 06 HB 16 VA	G 3/8" -19	G 1" -11	41
G HB 08 VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27
G HB 08 HB 10 VA	G 1/2" -14	G 5/8" -14	30
G HB 08 HB 12 VA	G 1/2" -14	G 3/4" -14	32
G HB 08 HB 16 VA	G 1/2" -14	G 1" -11	41
G HB 08 HB 20 VA	G 1/2" -14	G 1.1/4" -11	50
G HB 10 VA	G 5/8" -14	G 5/8" -14	30
G HB 10 HB 12 VA	G 5/8" -14	G 3/4" -14	32
G HB 12 VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	32
G HB 12 HB 16 VA	G 3/4" -14	G 1" -11	41
G HB 12 HB 20 VA	G 3/4" -14	G 1.1/4" -11	50
G HB 12 HB 24 VA	G 3/4" -14	G 1.1/2" -11	55
G HB 16 VA	G 1" -11	G 1" -11	41
G HB 16 HB 20 VA	G 1"	G 1.1/4" -11	50
G HB 16 HB 24 VA	G 1" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 16 HB 32 VA	G 1" -11	G 2" -11	70
G HB 20 VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50
G HB 20 HB 24 VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 20 HB 32 VA	G 1.1/4" -11	G 2" -11	70
G HB 24 VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	55
G HB 24 HB 32 VA	G 1.1/2" -11	G 2" -11	70
G HB 32 VA	G 2" -11	G 2" -11	70

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

G HB Króciec łączący, stal