

## Właściwości

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze 1            | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint               |
| Przyłącze 2            | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnia gwint               |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany               |
| Kształt                | prosty                         |
| Materiał               | stal                           |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                  |



## Artykuł

| Oznaczenie  | G1         | G2         | SW<br>(mm) |
|-------------|------------|------------|------------|
| G HRK 02    | R 1/8" K   | R 1/8" K   | 12         |
| G 02 HRK 04 | R 1/8" K   | R 1/4" K   | 14         |
| G 02 HRK 06 | R 1/8" K   | R 3/8" K   | 17         |
| G HRK 04    | R 1/4" K   | R 1/4" K   | 14         |
| G 04 HRK 06 | R 1/4" K   | R 3/8" K   | 17         |
| G 04 HRK 08 | R 1/4" K   | R 1/2" K   | 22         |
| G HRK 06    | R 3/8" K   | R 3/8" K   | 17         |
| G 06 HRK 08 | R 3/8" K   | R 1/2" K   | 22         |
| G 06 HRK 12 | R 3/8" K   | R 3/4" K   | 27         |
| G 06 HRK 16 | R 3/8" K   | R 1" K     | 36         |
| G HRK 08    | R 1/2" K   | R 1/2" K   | 22         |
| G 08 HRK 10 | R 1/2" K   | R 5/8" K   | 24         |
| G 08 HRK 12 | R 1/2" K   | R 3/4" K   | 27         |
| G 08 HRK 16 | R 1/2" K   | R 1" K     | 36         |
| G HRK 10    | R 5/8" K   | R 5/8" K   | 24         |
| G HRK 12    | R 3/4" K   | R 3/4" K   | 27         |
| G 12 HRK 16 | R 3/4" K   | R 1" K     | 36         |
| G HRK 16    | R 1" K     | R 1" K     | 36         |
| G 16 HRK 20 | R 1" K     | R 1.1/4" K | 46         |
| G HRK 20    | R 1.1/4" K | R 1.1/4" K | 46         |
| G 20 HRK 24 | R 1.1/4" K | R 1.1/2" K | 50         |
| G HRK 24    | R 1.1/2" K | R 1.1/2" K | 50         |
| G 24 HRK 32 | R 1.1/2" K | R 2" K     | 65         |
| G HRK 32    | R 2" K     | R 2" K     | 65         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

G HRK VA Króciec wkręcany, stal szlachetna