
# GE H00M
Króciec wkręcany

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 60° |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | forma A |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany |
| **Kształt** | prosty |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |






## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE H 08 M 16** | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| **GE H 10 M 16** | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 22 |
| **GE H 13 M 18** | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 |
| **GE H 16 M 22** | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 32 |
| **GE H 16 M 26** | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 32 |
| **GE H 20 M 26** | M 30 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 36 |

SW = rozwartość klucza

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*