

# GE HMED AJ

Króciec wkręcany

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma E                                 |
| Przyłącze 2            | Gwinty nakrętki UN/UNF                  |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 74°                   |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany                        |
| Kształt                | prosty                                  |
| Materiał               | stal                                    |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                           |



## Artykuł

| Oznaczenie       | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HMED 10 AJ 04 | M 10 x 1   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 |
| GE HMED 12 AJ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF   | 17         | 17 |
| GE HMED 14 AJ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HMED 16 AJ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HMED 22 AJ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HMED 27 AJ 12 | M 27 x 2   | 1.1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HMED 33 AJ 16 | M 33 x 2   | 1.5/16" -12 UN | 41         | 38 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Części zamienne

WD Uszczelka miękka do dwuzłączek gwintowanych ED