

GE HMO HJOF

Króciec wkręcany

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcany |
| Przyłącze 2 | Gwint zewnętrzny ORFS |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|-------------------|------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| GE HMO 10 HJOF 04 | M 10 x 1 | 9/16" -18 UNF | 17 | 8,2 x 1,5 | 7,65 x 1,78 |
| GE HMO 12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 17 | 9,4 x 2,1 | 7,65 x 1,78 |
| GE HMO 14 HJOF 06 | M 14 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 11,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78 |
| GE HMO 16 HJOF 06 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78 |
| GE HMO 18 HJOF 06 | M 18 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 24 | 15,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78 |
| GE HMO 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| GE HMO 18 HJOF 10 | M 18 x 1,5 | 1" -14 UNS | 27 | 15,4 x 2,1 | 23,52 x 1,78 |
| GE HMO 22 HJOF 08 | M 22 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 27 | 19,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| GE HMO 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
| GE HMO 22 HJOF 12 | M 22 x 1,5 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 19,4 x 2,1 | 18,77 x 1,78 |
| GE HMO 27 HJOF 10 | M 27 x 2 | 1" -14 UNS | 32 | 23,7 x 2,8 | 15,60 x 1,78 |
| GE HMO 27 HJOF 12 | M 27 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| GE HMO 33 HJOF 12 | M 33 x 2 | 1.3/16" -12 UN | 41 | 29,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| GE HMO 33 HJOF 16 | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| GE HMO 33 HJOF 20 | M 33 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| GE HMO 42 HJOF 16 | M 42 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 50 | 38,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| GE HMO 42 HJOF 20 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| GE HMO 48 HJOF 20 | M 48 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 55 | 46,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| GE HMO 48 HJOF 24 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |

SW = rozwartość klucza