

# GE HN AB

Króciec wkręcany

## Właściwości

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny NPT  |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint      |
| Przyłącze 2            | gwint wewnętrzny BSP  |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany      |
| Kształt                | prosty                |
| Materiał               | stal                  |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany         |



## Artykuł

| Oznaczenie     | G1           | G2         | SW<br>(mm) | S1 |
|----------------|--------------|------------|------------|----|
| GE HN 04 AB    | 1/4" -18 NPT | G 1/4" -19 | 16         | 19 |
| GE HN 04 AB 06 | 1/4" -18 NPT | G 3/8" -19 | 18         | 22 |
| GE HN 06 AB 04 | 3/8" -18 NPT | G 1/4" -19 | 21         | 19 |
| GE HN 06 AB    | 3/8" -18 NPT | G 3/8" -19 | 22         | 22 |
| GE HN 06 AB 08 | 3/8" -18 NPT | G 1/2" -14 | 25         | 22 |
| GE HN 08 AB 06 | 1/2" -14 NPT | G 3/8" -19 | 22         | 22 |
| GE HN 08 AB    | 1/2" -14 NPT | G 1/2" -14 | 25         | 27 |
| GE HN 08 AB 10 | 1/2" -14 NPT | G 5/8" -14 | 27         | 30 |
| GE HN 12 AB 08 | 3/4" -14 NPT | G 1/2" -14 | 33         | 27 |
| GE HN 12 AB    | 3/4" -14 NPT | G 3/4" -14 | 33         | 32 |
| GE HN 16 AB    | 1" -11,5 NPT | G 1" -11   | 38         | 41 |
| GE HN 16 AB 12 | 1" -11,5 NPT | G 3/4" -14 | 35         | 32 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

GE HN AB VA Króciec wkręcany, stal szlachetna