

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma A |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | forma A |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------|------------|------------|------------|
| GE HR 04 | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HR 06 HR 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HR 06 | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HR 08 HR 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 27 |
| GE HR 08 | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HR 12 HR 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 32 |
| GE HR 12 | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |

SW = rozwartość klucza