

# GE HRED AJ VA

Króciec wkręcany

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1            | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | forma E                           |
| Przyłącze 2            | Gwinty nakrętki UN/UNF            |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 74°             |
| Typ konstrukcji        | króciec wkręcany                  |
| Kształt                | prosty                            |
| Materiał               | stal szlachetna                   |



## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie          | G1         | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF  | 14         | 16 |
| GE HRED 04 AJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22         | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         | 27 |
| GE HRED 12 AJ VA    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| GE HRED 16 AJ VA    | G 1" -11   | 1.5/16" -12 UN | 41         | 38 |

SW, S1, S2 = rozwarłość klucza (RK)

## Warianty produktu

GE HRED AJ Króciec wkręcany, stal

## Części zamienne

WD V Uszczelka miękka JIC