

Właściwości

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnia gwint |
| Przyłącze 2 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HB | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 02 HB 04 | R 1/8" K | G 1/4" -19 | 14 |
| GE HRK 02 HB 06 | R 1/8" K | G 3/8" -19 | 19 |
| GE HRK 04 HB 02 | R 1/4" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 HB | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 04 HB 06 | R 1/4" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 04 HB 08 | R 1/4" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 04 HB 12 | R 1/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 06 HB 02 | R 3/8" K | G 1/8" -28 | 19 |
| GE HRK 06 HB 04 | R 3/8" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 HB | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 06 HB 08 | R 3/8" K | G 1/2" -14 | 22 |
| GE HRK 06 HB 10 | R 3/8" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 06 HB 12 | R 3/8" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 08 HB 04 | R 1/2" K | G 1/4" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HB 06 | R 1/2" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HB | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 08 HB 10 | R 1/2" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 08 HB 12 | R 1/2" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 08 HB 16 | R 1/2" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 10 HB 08 | R 5/8" K | G 1/2" -14 | 30 |
| GE HRK 10 HB | R 5/8" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 10 HB 12 | R 5/8" K | G 3/4" -14 | 32 |
| GE HRK 12 HB 04 | R 3/4" K | G 1/4" -19 | 30 |
| GE HRK 12 HB 06 | R 3/4" K | G 3/8" -19 | 30 |
| GE HRK 12 HB 08 | R 3/4" K | G 1/2" -14 | 30 |
| GE HRK 12 HB 10 | R 3/4" K | G 5/8" -14 | 30 |
| GE HRK 12 HB | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HB 16 | R 3/4" K | G 1" -11 | 36 |
| GE HRK 12 HB 20 | R 3/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 16 HB 06 | R 1" K | G 3/8" -19 | 36 |
| GE HRK 16 HB 08 | R 1" K | G 1/2" -14 | 36 |
| GE HRK 16 HB 12 | R 1" K | G 3/4" -14 | 36 |
| GE HRK 16 HB | R 1" K | G 1" -11 | 36 |
| GE HRK 16 HB 20 | R 1" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 16 HB 24 | R 1" K | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE HRK 20 HB 12 | R 1.1/4" K | G 3/4" -14 | 50 |
| GE HRK 20 HB 16 | R 1.1/4" K | G 1" -11 | 50 |
| GE HRK 20 HB | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 20 HB 24 | R 1.1/4" K | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE HRK 20 HB 32 | R 1.1/4" K | G 2" -11 | 60 |
| GE HRK 24 HB 16 | R 1.1/2" K | G 1" -11 | 55 |
| GE HRK 24 HB 20 | R 1.1/2" K | G 1.1/4" -11 | 55 |
| GE HRK 24 HB | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 |
| GE HRK 24 HB 32 | R 1.1/2" K | G 2" -11 | 60 |
| GE HRK 32 HB 16 | R 2" K | G 1" -11 | 65 |
| GE HRK 32 HB 20 | R 2" K | G 1.1/4" -11 | 65 |
| GE HRK 32 HB 24 | R 2" K | G 1.1/2" -11 | 65 |
| GE HRK 32 HB | R 2" K | G 2" -11 | 65 |
| GE HRK 40 HB | R 2.1/2" K | G 2.1/2" -11 | 70 |



Warianty produktu

GE HRK HB VA Króciec wkręcany, stal szlachetna