

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 60° |
| Przyłącze 2 | Gwint zewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | uszczelnia gwint |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------|------------------|------------|
| GE HRK 02 HN | R 1/8" K | 1/8" -27 NPT | 14 |
| GE HRK 04 HN | R 1/4" K | 1/4" -18 NPT | 19 |
| GE HRK 04 HN 06 | R 1/4" K | 3/8" -18 NPT | 19 |
| GE HRK 06 HN | R 3/8" K | 3/8" -18 NPT | 22 |
| GE HRK 06 HN 04 | R 3/8" K | 1/4" -18 NPT | 22 |
| GE HRK 08 HN | R 1/2" K | 1/2" -14 NPT | 27 |
| GE HRK 12 HN | R 3/4" K | 3/4" -14 NPT | 32 |
| GE HRK 16 HN | R 1" K | 1" -11,5 NPT | 41 |
| GE HRK 16 HN 12 | R 1" K | 3/4" -14 NPT | 41 |
| GE HRK 20 HN | R 1.1/4" K | 1.1/4" -11,5 NPT | 50 |
| GE HRK 20 HN 16 | R 1.1/4" K | 1" -11,5 NPT | 50 |
| GE HRK 24 HN | R 1.1/2" K | 1.1/2" -11,5 NPT | 55 |
| GE HRK 32 HN | R 2" K | 2" -11,5 NPT | 70 |

SW = rozwartość klucza