

GE O AN

Króciec wkręcany

Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | Gwint zewnętrzny UN/UNF |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie o-ringiem na krótcu wkręcany |
| Przyłącze 2 | gwint wewnętrzny NPSM |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek zewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | króciec wkręcany |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------|----------------|--------------|------------|----|--------------|
| GE O 04 AN | 7/16" -20 UNF | 1/4" -18 NPT | 14 | 18 | 8,92 x 1,83 |
| GE O 06 AN | 9/16" -18 UNF | 3/8" -18 NPT | 18 | 22 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 06 AN 08 | 9/16" -18 UNF | 1/2" -14 NPT | 19 | 25 | 11,90 x 1,98 |
| GE O 08 AN | 3/4" -16 UNF | 1/2" -14 NPT | 22 | 25 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 08 AN 12 | 3/4" -16 UNF | 3/4" -14 NPT | 25 | 32 | 16,36 x 2,20 |
| GE O 10 AN 06 | 7/8" -14 UNF | 3/8" -18 NPT | 22 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 10 AN 08 | 7/8" -14 UNF | 1/2" -14 NPT | 25 | 25 | 19,18 x 2,46 |
| GE O 12 AN 08 | 1.1/16" -12 UN | 1/2" -14 NPT | 32 | 25 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 12 AN | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -14 NPT | 32 | 32 | 23,47 x 2,95 |
| GE O 16 AN | 1.5/16" -12 UN | 1" -11,5 NPT | 38 | 38 | 29,74 x 2,95 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)