

# SV HJ VA

Króciec dwuzłączki przegrodowej

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 74°
Przyłącze 2	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec dwuzłączki przegrodowej
Kształt	prosty
Materiał	stal szlachetna



## Artykuł

Oznaczenie	G1 + G2	SW (mm)	S1
SV HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	17	17
SV HJ 05 VA	1/2" -20 UNF	19	19
SV HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	22	22
SV HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	24	24
SV HJ 10 VA	7/8" -14 UNF	30	30
SV HJ 12 VA	1.1/16" -12 UN	36	36
SV HJ 16 VA	1.5/16" -12 UN	41	41
SV HJ 20 VA	1.5/8" -12 UN	50	50
SV HJ 24 VA	1.7/8" -12 UN	55	55

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Warianty produktu

SV HJ Króciec dwuzłączki przegrodowej, stal