DAMPF B
Wąż parowy

HANSA FLEX

Właściwości



Zakres stosowania	zastosowania do wody gorącej i pary nasyconej
Cechy szczególne	przewodzący elektrycznie
Norma	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Warstwa wewnętrzna	EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Wkład	dwa oploty z drutu stalowego
Warstwa zewnętrzna	kauczuk EPDM (dziwerowany)
Kolor	czarny
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	210 °C
Czynniki robocze	para gorąca woda

Wskazówka

Przestrzegaj dyrektyw BG CHEMIE T002; Bezpieczeństwo stosowania przewodów elastycznych / 6.3.3 Dodatkowe zasady obchodzenia się z przewodami elastycznymi do pary i wody gorącej.
Po użyciu spuścić wodę lub parę.
Pasujące armatury do węży na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Promień gięcia min. (mm)	Długość rolki (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.