

PROPAN

Wąż do gazu propan

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Zakres stosowania | palnik na propan-butan |
| Norma | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| Warstwa wewnętrzna | NBR |
| Wkład | oplot tekstylny |
| Warstwa zewnętrzna | guma syntetyczna |
| Kolor | pomarańczowy |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Czynniki robocze | butan propan |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Ciśnienie rozrywające (bar) | Promień gięcia min. (mm) | Długość rolki (m) |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| PROPAN 6-3.5 | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 65 | 100 |
| PROPAN 6-5 | 6 | 14 | 4,0 | 20,0 | 60 | 75 | 100 |
| PROPAN 9-3.5 | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 | 60 | 85 | 100 |