


## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	ogólne zastosowania do powietrza, wody itd.
<b>Cechy szczególne</b>	twardość: ok. 77° Shore A ekologiczny i nie zawierający ciężkich metali odporny na ścieranie i na starzenie nadaje się do wyjąławiania trwała przezroczystość bardzo elastyczny
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	miękkie PCW
<b>Wkład</b>	opłot tekstylny
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	miękkie PCW
<b>Kolor</b>	zielony
<b>Temperatura min.</b>	-5 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Czynniki robocze</b>	woda powietrze



## Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = ciśnienie robocze

## Warianty produktu

PSG	Wąż z PCW z opłotem, przezroczysty
PSG BLAU	Wąż z PCW z opłotem, niebieski
PSG ROT	Wąż z PCW z opłotem, czerwony
PSG SCHWARZ	Wąż z PCW z opłotem, czarny