
PSG SCHWARZ

Wąż z PCW z oplotem

HANSA FLEX

Właściwości



Zakres stosowania	ogólne zastosowania do powietrza, wody itd.
Cechy szczególne	twardość: ok. 77° Shore A ekologiczny i nie zawierający ciężkich metali odporny na ścieranie i na starzenie nadaje się do wyjaławiania trwała przezroczystość bardzo elastyczny
Warstwa wewnętrzna	miękkie PCW
Wkład	oplot tekstylny
Warstwa zewnętrzna	miękkie PCW
Kolor	czarny
Temperatura min.	-5 °C
Temperatura max.	60 °C
Czynniki robocze	woda powietrze

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = ciśnienie robocze

Warianty produktu

PSG	Wąż z PCW z oplotem, przezroczysty
PSG BLAU	Wąż z PCW z oplotem, niebieski
PSG GRUEN	Wąż z PCW z oplotem, zielony
PSG ROT	Wąż z PCW z oplotem, czerwony

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.