

### Właściwości

**Zakres stosowania** ogólne zastosowania do powietrza, wody itd.

**Cechy szczególne** twardość: ok. 77° Shore A  
ekologiczny i nie zawierający ciężkich metali  
odporny na ścieranie i na starzenie  
nadaje się do wyjąławiania  
trwała przezroczystość  
bardzo elastyczny

**Warstwa wewnętrzna** miękkie PCW

**Wkład** opłot tekstylny


**Warstwa zewnętrzna** miękkie PCW

**Kolor** czarny

**Temperatura min.** -5 °C

**Temperatura max.** 60 °C

**Czynniki robocze** woda  
powietrze



### Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = ciśnienie robocze

### Warianty produktu

**PSG** Wąż z PCW z opłotem, przezroczysty

**PSG BLAU** Wąż z PCW z opłotem, niebieski

**PSG GRUEN** Wąż z PCW z opłotem, zielony

**PSG ROT** Wąż z PCW z opłotem, czerwony