

Właściwości

Zakres stosowania ogólne zastosowania do powietrza, wody itd.

Cechy szczególne twardość: ok. 77° Shore A
ekologiczny i nie zawierający ciężkich metali
odporny na ścieranie i na starzenie
nadaje się do wyjąławiania
trwała przezroczystość
bardzo elastyczny

Warstwa wewnętrzna miękkie PCW

Wkład opłot tekstylny


Warstwa zewnętrzna miękkie PCW

Kolor czarny

Temperatura min. -5 °C

Temperatura max. 60 °C

Czynniki robocze woda
powietrze



Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
PSG 06-3 SCHWARZ	6,0	12,0	3,0	23,0	25
PSG 09-3 SCHWARZ	9,0	15,0	3,0	19,0	35
PSG 10-3 SCHWARZ	10,0	16,0	3,0	17,0	40
PSG 13-3.5 SCHWARZ	13,0	20,0	3,5	13,0	60

BD = ciśnienie robocze

Warianty produktu

PSG Wąż z PCW z opłotem, przezroczysty

PSG BLAU Wąż z PCW z opłotem, niebieski

PSG GRUEN Wąż z PCW z opłotem, zielony

PSG ROT Wąż z PCW z opłotem, czerwony