

TBF 200

Wąż wysokociśnieniowy, typu TBF

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania hydraulika wysokociśnieniowa oraz przewody do transportu czynników technicznych
montaż węzłem ze złączami właczanymi i złączami gwintowanymi

Cechy szczególne korzystne właściwości przepływu
wysoka odporność na światło, działanie czynników atmosferycznych, starzenie, czynniki chemiczne

Warstwa wewnętrzna poliamid

Wkład dwa opłoty poliestrowe


Warstwa zewnętrzna DN 4: poliamid; od DN 6: poliuretan

Kolor czarny

Temperatura min. -60 °C

Temperatura max. 100 °C

Zmiana długości + 3 % do - 1 %



Wskazówka

Montaż ze złączami do właczania i złączami gwintowanymi.

Zmianę długości węża należy wyznaczyć badaniem wg EN ISO 1402 przy maks. ciśnieniu roboczym.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ciśnienie robocze* przy 20°C (bar)	Ciśnienie robocze* przy 50°C (bar)	Ciśnienie robocze* przy 80°C (bar)	Promień gięcia min. (mm)
TBF 204	4	3	3/16"	4,0	9,2	485,0	425	380	40
TBF 206	6	4	1/4"	6,3	13,0	455,0	400	360	63
TBF 208	8	5	5/16"	8,0	14,9	375,0	330	300	80
TBF 210	10	6	3/8"	10,0	18,0	340,0	300	270	100
TBF 213	12	8	1/2"	13,0	21,9	280,0	245	220	130
TBF 220	19	12	3/4"	19,0	28,1	215,0	190	170	190

DN = średnica znamionowa – BD = ciśnienie robocze