FBSS

Wąż z osłoną termiczną, włókno szklane, silikon

Właściwości

Zakres stosowania	odlewnie, stalownie, huty szkła, stocznie itd.
Norma	IEC 60684-1 and 60684-2
Kolor	brązowy
Temperatura min.	-60 °C
Temperatura max.	250 °C
Materiał	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Opis

Daje doskonałą ochronę przed ciekłymi metalami i ich rozpryskami.

Dodatkowe informacje

Dobra odporność na działanie promieniowania UV, ozonu, tlenu i udarów termicznych, znakomita odporność na starzenie się w gorącym środowisku.

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.