SSK C

Osłona przeciw ocieraniu z tworzywa sztucznego

Właściwości

Zakres stosowania	przewody elastyczne, które podczas ruchów są poddawane obciążeniom szorującym
Kolor	czarny
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	60 °C
Materiał	twarde PCW



Opis

Spirala ochronna z płaskiego profilu z tworzywa sztucznego chroni wąż przed ścieraniem zewnętrznym.

Dodatkowe informacje

Nadaje się również do późniejszego montażu i do grupowania przewodów elastycznych.

Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)
SSK C 07	7,5	-	-
SSK C 09	9,5	-	-
SSK C 13	13,0	16,2	1,6
SSK C 16	16,0	19,5	1,7
SSK C 23	20,0	25,0	2,3
SSK C 30	27,0	32,2	2,6
SSK C 40	35,0	40,0	2,8
SSK C 50	43,5	49,5	3,0
SSK C 60	64,0	72,5	4,3
SSK C 80	81,0	91,0	5,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.