

**Właściwości**

<b>Zakres stosowania</b>	przewody elastyczne, które podczas ruchów są poddawane obciążeniom szorującym
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

**Opis**

Spirala ochronna z okrągłego drutu ze stali sprężynowej chroni wąż przed ekstremalnym ścieraniem zewnętrznym.

**Wskazówki do zamówienia**

Inne wymiary na zapytanie

**Artykuł**

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Ø drutu (mm)
SSR 14-2	14	18	2,0
SSR 18-2	18	22	2,0
SSR 20-2	20	24	2,0
SSR 23-2	23	27	2,0
SSR 25-2	25	29	2,0
SSR 27-2	27	31	2,0
SSR 27-2.5	27	32	2,5
SSR 30-2	30	34	2,0
SSR 34-3	34	40	3,0
SSR 41-3	41	47	3,0
SSR 48-3	48	54	3,0
SSR 51-3	51	57	3,0
SSR 52-3	52	58	3,0
SSR 54-3	54	60	3,0
SSR 56-3	56	62	3,0
SSR 68-3	68	74	3,0
SSR 73-3	73	79	3,0

**Warianty produktu**

SSR VA Osłona przeciw ocieraniu, okrągła, VA, stal szlachetna