

STOP ROV

Mocowanie Stopflex do dwuzłączki rurowej

Właściwości

Zakres stosowania ochrona ludzi przed trzepoczącymi węzami

Materiał stal



Opis

Lina stalowa z dużą wytrzymałością na rozciąganie, z zamontowanym oczkiem i hakiem.

Wskazówki do zamówienia

Odpowiednią opaskę STOP-FS należy zamawiać osobno.

Dodatkowe informacje

Lina stalowa jest przewidziana do mocowania odpowiednią opaską STOP-FS na węź i w punkcie stałym. Zapobiega to trzepotaniu węża.

Artykuł

Oznaczenie	Otwór do mocowania (mm)	Długość (mm)	Otwór (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4