STOP SAE

Zamocowania Stopflex do kołnierzy i inne

Właściwości

Zakres stosowania	ochrona ludzi przed trzepoczącymi wężami
Materiał	stal



Wskazówka

W razie montażu na kołnierz jedna ze śrub musi być dłuższa o 4 mm.

Opis

Lina stalowa z dużą wytrzymałością na rozciąganie, z zamontowanym oczkiem i hakiem.
Lina stalowa jest przewidziana do mocowania odpowiednią opaską STOP-FS na wężu i w punkcie stałym. Zapobiega to trzepotaniu węża.

Wskazówki do zamówienia

Odpowiednią opaskę STOP-FS należy zamawiać osobno.

Artykuł

Oznaczenie	Otwór do mocowania (mm)	Długość (mm)	Otwór (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.