

# STOP SAE

Zamocowania Stopflex do kołnierzy i inne

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Zakres stosowania** ochrona ludzi przed trzepoczącymi węzami

**Materiał** stal



## Wskazówka

W razie montażu na kołnierz jedna ze śrub musi być dłuższa o 4 mm.

## Opis

Lina stalowa z dużą wytrzymałością na rozciąganie, z zamontowanym oczkiem i hakiem.

Lina stalowa jest przewidziana do mocowania odpowiednią opaską STOP-FS na węzu i w punkcie stałym. Zapobiega to trzepotaniu węza.

## Wskazówki do zamówienia

Odpowiednią opaskę STOP-FS należy zamawiać osobno.

## Artykuł

Oznaczenie	Otwór do mocowania (mm)	Długość (mm)	Otwór (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4