AKF HL / AKF HS

Stała połówka złączki zrywanej

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł motoryzacyjny
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Ciśnienie resztkowe:	Możliwe łączenie pod ciśnieniem resztkowym
Temperatura oleju mineralnego min.	-40 °C
Temperatura oleju mineralnego max.	100 °C
Materiał	złącze ze stali; obudowa ze stali, od DN12 z żeliwa ciągliwego
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Złącza zrywane rozłączają się automatycznie przy zbyt dużym obciążeniu rozciągającym, zapobiegając rozerwaniu węży.

Dodatkowe informacje

Popychacze z uszczelnieniem płaskim zapewniają mniejsze wycieki oleju i mniejsze zapowietrzenie przy łączeniu.
Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do eksploatacji w ciężkich warunkach.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typoszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	Typowielkość	Gwint złącza	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie robocze* w stanie rozłączonym (bar)	SF gek.*
AKF 08 HL 1	8	L	10	M 16x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HL 1	10	L	12	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 06 HS 1	6	S	10	M 18x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 08 HS 1	8	S	12	M 20x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 10 HS 1	10	S	14	M 22x1,5	1	Rd. 32 x 3	315,0	250	4,0
AKF 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	Rd. 48 x 3	315,0	250	4,0
AKF 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0
AKF 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	Rd. 60 x 3	160,0	160	4,0

DN = średnica znamionowa – BD ungek. = ciśnienie robocze w stanie nie sprzęgniętym – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

Akcesoria

AKF ZUB GEHAEUSE	Obudowa przeciwpyłowa

Części zamienne

AKF ZUB HUELSE	Pochwa tulejowa sprężyny do złączki zrywanej
AKF ZUB FEDER	Sprężyna do złączki zrywanej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.