AKM HL ME

Złączka kielichowa złącza zrywanego

Właściwości

Zakres stosowania	produkcja wywrotek Meiller
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Zakres dostawy	z osłoną przeciwpyłową
Zakres temperatury	oleju roślinnego -30° C do 100° C oleju roślinnego -15° C do 80° C
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Złącza zrywane rozłączają się automatycznie przy zbyt dużym obciążeniu rozciągającym, zapobiegając rozerwaniu węży.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typoszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	Gwint z przegrodą	S1	S2	Typowielkość	Ciśnienie robocze (bar)	SF*
AKM 13 HL 3 ME	12	L	15	M 22x1,5	M 38 x 1,5	30	46	3	250,0	4,0

DN = średnica znamionowa – SF = współczynnik bezpieczeństwa

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.