SKF ZUBS

Ochrona przeciwpyłowa do SKF

Właściwości

nadaje się do	połowa stała złącza gwintowanego
Materiał	tworzywo sztuczne



Artykuł

Oznaczenie	Typowielkość	do gwintu złącza	Kolor
SKF ZUBS 1	1	Rd. 24 x 2	czerwony
SKF ZUBS 2	2	Rd. 28 x 2	czerwony
SKF ZUBS 2 BLAU	2	Rd. 28 x 2	niebieski
SKF ZUBS 2 GELB	2	Rd. 28 x 2	żółty
SKF ZUBS 2 GRUEN	2	Rd. 28 x 2	zielony
SKF ZUBS 3	3	Okr. 36 x 2	czerwony
SKF ZUBS 3 BLAU	3	Okr. 36 x 2	niebieski
SKF ZUBS 3 GELB	3	Okr. 36 x 2	żółty
SKF ZUBS 3 GRUEN	3	Okr. 36 x 2	zielony
SKF ZUBS 4	4	Rd. 42 x 2	czerwony
SKF ZUBS 5	5	Rd. 48 x 3	czerwony
SKF ZUBS 6	6	Rd. 70 x 3	czerwony

Warianty produktu

SKF ZUBS AL	Kołpak zamykający, aluminium

są akcesoriami do następujących produktów

SKF HL / SKF HS	Połowa stała złącza gwintowanego
SKFS HL / SKFS HS	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF IR	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF IM	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF SF6	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF HJ	Połowa stała złącza gwintowanego

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.