

### Właściwości

**nadaje się do** połowa stała złącza gwintowanego

**Materiał** tworzywo sztuczne



### Artykuł

Oznaczenie	Typowielkość	do gwintu złącza	Kolor
SKF ZUBS 1	1	Rd. 24 x 2	czerwony
SKF ZUBS 2	2	Rd. 28 x 2	czerwony
SKF ZUBS 2 BLAU	2	Rd. 28 x 2	niebieski
SKF ZUBS 2 GELB	2	Rd. 28 x 2	żółty
SKF ZUBS 2 GRUEN	2	Rd. 28 x 2	zielony
SKF ZUBS 3	3	Okr. 36 x 2	czerwony
SKF ZUBS 3 BLAU	3	Okr. 36 x 2	niebieski
SKF ZUBS 3 GELB	3	Okr. 36 x 2	żółty
SKF ZUBS 3 GRUEN	3	Okr. 36 x 2	zielony
SKF ZUBS 4	4	Rd. 42 x 2	czerwony
SKF ZUBS 5	5	Rd. 48 x 3	czerwony
SKF ZUBS 6	6	Rd. 70 x 3	czerwony

### Warianty produktu

SKF ZUBS AL Kołpak zamykający, aluminium

### są akcesoriami do następujących produktów

SKF HL / SKF HS	Połowa stała złącza gwintowanego
SKFS HL / SKFS HS	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF IR	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF IM	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF SF6	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF HJ	Połowa stała złącza gwintowanego