# SKL HL SI / SKL HS SI

Połowa ruchoma złącza gwintowanego z zabezpieczeniem

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Ciśnienie resztkowe:** | Możliwe łączenie pod ciśnieniem resztkowym |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Opis

Złącza gwintowane zostały zwymiarowane na wysokie ciśnienia i impulsy ciśnieniowe.

## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Dodatkowe informacje

Dzięki mocnej konstrukcji nadają się do eksploatacji w ciężkich warunkach.

## Artykuł

| Oznaczenie | Typo-wielk-ość | DN* | Typ-osz-ereg | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | Gwint przyłącza | Gwint złącza | Ciśnienie robocze (bar) | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SF ge-k.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 16 HL 5 SI** | 5 | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 20 HL 5 SI** | 5 | 19 | L | 22 | M 30x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 20 HS 5 SI** | 5 | 19 | S | 25 | M 36x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 25 HS 5 SI** | 5 | 25 | S | 30 | M 42x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |
| **SKL 32 HS 5 SI** | 5 | 31 | S | 38 | M 52x2 | Rd. 48 x 3 | 300,0 | -30 | 100 | 4 | -15 | 80 |

BD = ciśnienie robocze – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*