

SKM HL 3 U

Złączka kielichowa złącza wtykowego

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł motoryzacyjny (UNIMOG)
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Norma	odpowiada ISO 7241-1 seria A
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Tuleja przesuwna dwustronnego działania umożliwia funkcję Push-Pull przy łączeniu. Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typ-osze-reg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	Typo-wielkość	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym

Akcesoria

SKM ZUB BLINDSTECKER	Zaślepka do złączki kielichowej złącza wtykowego
SKM ZUBS	Ochrona przeciwpływowa do złązek kielichowych, SKM..

Części zamienne

SKM ORING	O-ring do SKM
SKM STUETZRING	Pierścień oporowy do SKM