

# SKM HL 3 U

Złączka kielichowa złącza wtykowego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	przemysł motoryzacyjny (UNIMOG)
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek wewnętrzny 24°
<b>Norma</b>	odpowiada ISO 7241-1 seria A
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



## Opis

Tuleja przesuwana dwustronnego działania umożliwia funkcję Push-Pull przy łączeniu. Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typ-osze-reg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	Typo-wielkość	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym

## Akcesoria

<b>SKM ZUB BLINDSTECKER</b>	Zaślepka do złączki kielichowej złącza wtykowego
<b>SKM ZUBS</b>	Ochrona przeciwpływowa do złązek kielichowych, SKM..

## Części zamienne

<b>SKM ORING</b>	O-ring do SKM
<b>SKM STUETZRING</b>	Pierścień oporowy do SKM