

# SKM IJ JD

Złączka kielichowa złącza wtykowego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Zakres stosowania      | sprzęt rolniczy                |
| Przyłącze 1            | gwint wewnętrzny UN/UNF        |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | do czopa wkręcanego o formie F |
| kompatybilny z         | John Deere                     |
| Materiał               | stal                           |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                  |



## Wskazówka

Wymienne ze złączkami wg ISO 7241-1 seria A.

## Opis

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

## Artykuł

| Oznaczenie     | DN* | Gwint przyłącza | Typowielkość | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------|--------------|-------------------------|----------|--|--|
| SKM 13 IJ 3 JD | 12  | UNF 3/4" -16    | 3            | 250,0                   | 4        | -25                                    | 125                                    |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym

## Akcesoria

|                      |   |
|----------------------|---|
| SKM ZUBS 3 CB        | Ochrona przeciwpływowa do złączek kielichowych, SKM.. |
| SKM ZUB 3 12         | Uchwyt zrywany ze sprężyną                            |
| SKM ZUB 3 11         | Uchwyt zrywany z ochroną przeciwpływową               |
| SKM ZUBS             | Ochrona przeciwpływowa do złączek kielichowych, SKM.. |
| SKM ZUBS 3 C         | Ochrona przeciwpływowa do złączek kielichowych, SKM.. |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Zaślepka do złączki kielichowej złącza wtykowego      |

## Części zamienne

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| SKM STUETZRING | Pierścień oporowy do SKM |
| SKM ORING      | O-ring do SKM            |