

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł motoryzacyjny (UNIMOG)
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
Norma	odpowiada ISO 7241-1 seria A
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Tuleja przesuwna dwustronnego działania umożliwia funkcję Push-Pull przy łączeniu.

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Typowo- elkość	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężniętym

Akcesoria

SKM ZUB BLINDSTECKER Zaślepka do złączki kielichowej złącza wtykowego

SKM ZUBS Ochrona przeciwpływowa do złączek kielichowych, SKM..

Części zamienne

SKM STUETZRING	Pierścień oporowy do SKM
SKM ORING	O-ring do SKM