

### Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| <b>Przyłącze 1</b>            | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny   |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E   |
| <b>Norma</b>                  | odpowiada ISO 7241-1 seria A  |
| <b>kompatybilny z</b>         | Aeroquip  |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany   |



### Opis

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

### Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

### Artykuł

| Oznaczenie   | DN* | Gwint przyłącza | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|--------------|-----|-----------------|-------------------------|----------|--|--|
| SKM 10 IR AE | 10  | G 3/8" -19      | 210,0                   | 4        | -25                                    | 100                                    |
| SKM 13 IR AE | 12  | G 1/2" -14      | 210,0                   | 4        | -25                                    | 100                                    |
| SKM 20 IR AE | 19  | G 3/4" -14      | 250,0                   | 4        | -25                                    | 100                                    |
| SKM 25 IR AE | 25  | G 1" -11        | 200,0                   | 4        | -25                                    | 100                                    |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym

### Akcesoria

**SKM ZUBS AE** Ochrona przeciwpłynowa do złączy kielichowych, SKM...AE

### Części zamienne

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>SKM STUETZRING AE</b> | Pierścień oporowy do SKM...AE |
| <b>SKM ORING AE</b>      | O-ring do SKM...AE            |