# SKM IR HC

Złączka kielichowa złącza wtykowego

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | narzędzia ratownicze, uchwyty do mocowania, prasy itd. |
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E |
| **Zakres dostawy** | z osłoną przeciwpyłową |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Opis

Złącze wtykowe do szybkiego łączenia w zakresie ciśnień ponad 100 MPa.
Minimalne kapanie podczas łączenia i rozłączania.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 04 IR HC** | 4 | G 1/8" -28 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 06 IR HC** | 6 | G 1/4" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| **SKM 10 IR HC** | 10 | G 3/8" -19 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*