

SKM IR HC

Złącza kielichowa złącza wtykowego

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	narzędzia ratownicze, uchwyty do mocowania, prasy itd.
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
Zakres dostawy	z osłoną przeciwpylową
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Złącze wtykowe do szybkiego łączenia w zakresie ciśnień ponad 100 MPa.
Minimalne kapanie podczas łączenia i rozłączania.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKM 04 IR HC	4	G 1/8" -28	1000,0	2,5	-30	100
SKM 06 IR HC	6	G 1/4" -19	1000,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR HC	10	G 3/8" -19	1000,0	2,5	-30	100

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężniętym