# SKM IR SN71-3

Złączka kielichowa złącza wtykowego

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| **Przyłącze 1** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Opis

Zastosowanie w warunkach wysokich ciśnień i silnych impulsów ciśnieniowych.
Obsługa jednoręczna przy łączeniu (gdy element współpracujący jest zamontowany na stałe).
Złącze wtykowe z uszczelnieniem płaskim zapewniające minimalne wycieki oleju i zapowietrzenie podczas łączenia.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SN71-3** | 6 | G 1/4" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 10 IR SN71-3** | 10 | G 3/8" -19 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 13 IR SN71-3** | 12 | G 1/2" -14 | 690,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 20 IR SN71-3** | 19 | G 3/4" -14 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKM 25 IR SN71-3** | 25 | G 1" -11 | 520,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SN71** | Ochrona przeciwpyłowa do złączek kielichowych, SKM..SN 71 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*