

SKM IR SN72

Złączka kielichowa złącza wtykowego

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| Typ konstrukcji | Snap-tite seria 72 |
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E |
| Norma | ISO 7241-1 seria B |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Opis

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------|-------------------------|----------|--|--|
| SKM 04 IR SN72 | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKM 06 IR SN72 | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 10 IR SN72 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 13 IR SN72 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 20 IR SN72 | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 25 IR SN72 | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym

Warianty produktu

SKM IR SN72 VA Złączka kielichowa złącza wtykowego, stal szlachetna

Akcesoria

SKM ZUBS SN72 Ochrona przeciwpyłowa do złączek kielichowych, SKM..SN 72