SKM IR SP

Złączka kielichowa złącza wtykowego

Właściwości

Zakres stosowania	ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd.
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
kompatybilny z	Pioneer
Cecha dodatkowa	z zaworem kulowym
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKM 06 IR SP	6	G 1/4" -19	200,0	4	-25	110
SKM 10 IR SP	10	G 3/8" -19	200,0	4	-25	110
SKM 13 IR SP	12	G 1/2" -14	200,0	4	-25	125
SKM 20 IR SP	19	G 3/4" -14	200,0	4	-25	125

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

Akcesoria

SKM ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do złączek kielichowych, SKM..SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.