SKMS HL 3 U

Nasuwka sprzęgła wtykanego (przyłącze przechodzące przez ściankę)

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł motoryzacyjny (UNIMOG)
Typ konstrukcji	złącze z przyłączem przegrodowym
Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Norma	odpowiada ISO 7241-1 seria A
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Opis

Tuleja przesuwna dwustronnego działania umożliwia funkcję Push-Pull przy łączeniu.
Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typ-oszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	Typo-wielkość	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

Akcesoria

SKM ZUBS	Ochrona przeciwpyłowa do złączek kielichowych, SKM..

Części zamienne

SKM ORING	O-ring do SKM
SKM STUETZRING	Pierścień oporowy do SKM

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.