

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	narzędzia ratownicze, uchwyty do mocowania, prasy itd.
<b>Przyłącze 1</b>	Gwint wewnętrzny NPT
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnia gwint
<b>Zakres dostawy</b>	z osłoną przeciwpylową
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany



## Wskazówka

Nie wolno obciążać wtyku w stanie rozłączonym.

## Opis

Minimalne kapanie podczas łączenia i rozłączania.

Złącze wtykowe do szybkiego łączenia w zakresie ciśnień ponad 100 MPa.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Gwint przyłącza	L (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprężonym