# SKS IN SP

Wtyk złącza wtykowego

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | ogólne zastosowania w przemyśle, maszynach budowlanych, sprzęcie agrotechnicznym itd. |
| **Przyłącze 1** | Gwint wewnętrzny NPT |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnia gwint |
| **kompatybilny z** | Pioneer |
| **Cecha dodatkowa** | z zaworem kulowym |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Opis

Złącza wtykowe umożliwiają szybkie łączenie.

## Wskazówki do zamówienia

Inne ciśnienia i temperatury na zapytanie.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | L (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SP** | 6 | NPT 1/4" -18 | 35,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 10 IN SP** | 10 | NPT 3/8" -18 | 38,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 13 IN SP** | 12 | NPT 1/2" -14 | 51,4 | 200,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 13 IN 20 SP** | 12 | NPT 3/4" -14 | 54,4 | 200,0 | - | -40 | 110 |
| **SKS 20 IN SP** | 19 | NPT 3/4" -14 | 46,0 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |
| **SKS 25 IN SP** | 25 | NPT 1" -11,5 | 64,3 | 200,0 | 4 | -25 | 110 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SP** | Ochrona przeciwpyłowa wtyku złącza, SKS..SP |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*